

La pompe de transfert pour les liquides



La manière rationnelle de pomper des liquides neutres ou agressifs



- Débit de 0.2 à 3 l/min
- Auto- amorçante jusqu'à 3 mCE
- Fonctionne à sec
- Commande analogique / à impulsions
- Protection au jet d'eau IP65
- Sans entretien

Une solution, quatre versions, de nombreuses applications

Type Liquiport®	Débit à pression atmosphérique (ml/min) (eau à 20°C)	Hauteur maximale d'aspiration (mCE)	Hauteur maximale de refoulement (mCE)
NF 100	0.2 - 1.3	3	10
NF 1.100	0.2 - 1.3	3	60
NF 300	0.5 - 3.0	3	10
NF 1.300	0.5 - 3.0	3	60

- Protection IP 65
- Alimentation 100-230 V / 50-60 HZ
- Température ambiante max. admissible 5-40°C
- Température du media max. admissible 5-80°C
- NF 100/1.100 Poids1.0 kg
- NF 300/1.300 Dimensions130 x 99 x 177mm
- NF 300/1.300 Poids1.5 Kg
- NF 300/1.300 Dimensions160 x 104 x 188 mm

Commande manuelle ou externe

Version	Commande	Commande
Version 18 S	Commande manuelle par clavier	• Débit réglable de 10 à 100 % • Mode standby • Limitation de pression maximale
Version 18 RC	Commande manuelle ou externe au choix	• Commande analogique 0-10 V de 0 à 100% (autre sur demande) • Commande start/stop par contacts TTL • Signal de sortie pour alerte d'erreur • Livré avec câble pour commande externe

Haute résistance aux produits chimiques

- Nos membranes sont toutes revêtues de PTFE et les clapets sont en FFPM
- Trois matières différentes sont disponibles pour la tête : PP/ PVDF/ PTFE

Connecteurs

- Livré avec les raccords
- NF 100 /1.100 pour tuyaux DI 8 mm
 - NF 300/1.300 pour tuyaux DI 12mm

Choisissez vos critères. Exemple : NF100 TT.18S

Modèle	+	Matière de la tête	+	Commande	=	Votre Liquiport®
NF 100		KT (PP)		Version 18 S		
NF 1.100		TT (PVDF)		Version 18 RC		
NF 300		FT (PTFE)				
NF 1.300						